

 RESOPAL®

INFOBOOK

**INFO
BOOK**

Edition **20
25**

YOUR IDEAS

OUR SOLUTIONS



RESOPAL wurde mit einer **Goldmedaille** für seine **CSR-Leistung** ausgezeichnet und gehört damit zu den **besten 5%** der Unternehmen.

RESOPAL has been awarded a **gold medal** for its **CSR performance**, making it one of the **top 5%** of companies.



Angebot freibleibend.
Explanation video on Youtube

www.youtube.com/user/resopalde/videos



Angebot freibleibend.
Offer is subject to change.

Die aktuelle Variante des Infobooks finden Sie immer online unter:
You will always find the latest version of the Infobook online at:

www.resopal.de/infobook

DAS RICHTIGE PRODUKT FÜR JEDE ANWENDUNG

THE RIGHT PRODUCT FOR EVERY APPLICATION

Wählen Sie das richtige Produkt, das Ihren Anforderungen entspricht:

Hochdrucklaminat, Verbundelemente (HPL verklebt auf einem Trägerwerkstoff) und **Kompakt HPL** (dicke HPL-Platte) sind aufgrund ihrer erhöhten Robustheit und Langlebigkeit besonders für stark frequentierte Bereiche geeignet.

Direktbeschichtete Platten sind eine kosteneffiziente, solide Wahl für Anwendungen mit geringerer Beanspruchung.

Speziell für Bäder und sanitäre Anlagen ist **RESOPAL SpaStyling®** entwickelt: die fugenarme, pflegeleichte und leicht zu verarbeitende Alternative zu traditionellen Fliesen.

Choose the right product that suits your needs:

High Pressure Laminate, Compact Laminate (thick HPL panel) and **Bonded Boards** (HPL applied on a substrate) are especially suitable for high-traffic areas due to increased robustness and durability.

Faced Boards are a cost-efficient, solid choice for applications with less wear.

RESOPAL SpaStyling® has been specially developed for bathrooms and sanitary facilities: the low-gap, easy-care and easy-to-process alternative to traditional tiles.

LANGLEBIG, WIDERSTANDSFÄHIG UND HYGIENISCH

HPL zur Klebung auf verschiedenen Trägerwerkstoffen

DURABLE, LONG-LASTING AND HYGIENIC
HPL to apply to various substrates

- RESOPAL® HPL
- RESOPAL® HPL Colour
- RESOPAL® HPL Pure White
- RESOPAL® Real Metal
- RESOPAL® Magnetic
- Motiv in RESOPAL®
- RESOPAL® HPL Traceless Essential
- RESOPAL® HPL Traceless Premium
- RESOPAL® HPL Creative Selection



Abriebfest*
Abrasion-resistant*




Leicht zu reinigen
Easy to clean



Stoßfest**
Impact-resistant**


Hochdrucklaminat HPL

High Pressure Laminate HPL



Kompakt HPL

Compact HPL



DICHTES UND VIELSEITIG EINSETZBARES MATERIAL

Dicke HPL-Platte, unbehandelte Kanten, freistehend wenn ≥ 6 mm

THICK, VERSATILE MATERIAL

Thick HPL panels, untreated edges, free-standing if ≥ 6 mm



Feuchtebeständig
Moisture-resistant



Leicht zu reinigen
Easy to clean



Stoßfest
Impact-resistant



UV-Beständigkeit
UV resistance



Witterungsbeständig
Weatherproof

- RESOPAL® Compact
- RESOPAL® Compact Colour
- RESOPAL® Compact Traceless Premium
- RESOPAL® Compact Creative Selection
- RESOPAL® Compact Pure White

Außenanwendung | Exterior use:

- RESOPLAN®
- Motiv in RESOPLAN®
- RESOPAL® X-Line

* kann je nach Produktkategorie abweichen | may vary depending on product category

** abhängig von der Dicke des HPL und des Trägers | dependant upon thickness of HPL and substrate

GANZHEITLICHE LÖSUNG

Fugenarme Lösung für Nassräume

HOLISTIC SOLUTION
Solution with very few joints for wet rooms

- RESOPAL SpaStyling® Boards



Feuchtebeständig
Moisture-resistant




Abriebfest
Abrasion-resistant



Leicht zu reinigen
Easy to clean

SpaStyling | Nassraum-Wandboards

SpaStyling | Wet room wall boards



Einfache Verarbeitung
Easy to machine




Leicht zu reinigen
Easy to clean

DEKORATIV UND KOSTENEFFIZIENT

Einfache Verarbeitung, Platten sofort einsatzbereit

DECORATIVE AND COST-EFFECTIVE
Easy to machine, panels come ready to use

- RESOPAL® MFB
- RESOPAL® Traceless Faced Board




Direktbeschichtete Platten

Melamine-Faced Board | Faced Board

Verbundelemente

Bonded Boards

Alle Dekore sind auch als Verbundelemente erhältlich
All decors are also available as bonded boards



Abriebfest
Abrasion-resistant



Leicht zu reinigen
Easy to clean



Stoßfest
Impact-resistant

SERVICE UND EFFIZIENZ

HPL auf verschiedene Trägerwerkstoffe geklebt

SERVICE AND EFFICIENCY

Easy to machine, panels come ready to use

- RESOPAL® Bonded Boards

INFO BOOK

INHALT CONTENT

- 02** **PRODUKTÜBERSICHT**
PRODUCT OVERVIEW
- 05** **LAGERPROGRAMM**
STOCK RANGE
- 12** **BESTELLPROGRAMM**
MAKE TO ORDER RANGE
- 18** **TECHNISCHE ÜBERSICHT**
TECHNICAL DETAILS
- 22** **WEITERE DOKUMENTE**
ADDITIONAL DOCUMENTS
- 24** **SERVICE**
SERVICE

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR DECOR	DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	HPL						SPASTYLING BOARD	MFB ⁶⁾		
						STANDARD	TRACELESS	DOORS							
						3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	3.050 x 1.300	2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.350 x 1.320	3.050 x 1.320	2.800 x 2.070
						0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,8			7,8	19
						P	S			S	S			S	S
						1	1	1	1	1	1			2	14 ²⁾
RESOPAL® COLOURS															
	0104	60	TRAFFIC WHITE	S 0502-R50B											
	0105	60	PEARL WHITE	S 0603-G80Y	9010										
	0112	60	IVORY	S 0505-G80Y											
	0114	TN	PLASTER WHITE	S 0300-N					• ¹⁾						
	0120	60	TRANSITION	S 1500-N	7047										
	0125	TN	MIZZLE GREY	S 2002-Y50R	7035				• ¹⁾						
	0134	VE	IRON GREY	S 6502-B	7012										
	0135	60	RAIN	S 1002-G	7035										
	0140	60	DAWN	S 1002-Y	9002										
	0141	60	PEARL GREY	S 3005-R80B	7040										
	0147	60	AFFINITY	S 2005-Y30R	0958010										
	0147	VE	AFFINITY	S 2005-Y30R	0958010										
	0148	60	ASH GREY	S 4500-N	7004										
	0148	TB	ASH GREY	S 4500-N	7004										
	0148	TP	ASH GREY	S 4500-N	7004										
	0148	VE	ASH GREY	S 4500-N	7004			• ¹⁾							•
	0150	60	TIN	S 4502-Y	7030										
	0153	TN	FRENCH GREY	S 2005-Y50R					• ¹⁾						
	0157	TN	MOON WHITE	S 1002-R50B	2609005				• ¹⁾						
	0159	TN	DAWN GREY	S 3500-N					• ¹⁾						
	0160	60	SILVER GREY	S 2000-N	7035										
	0160	VE	SILVER GREY	S 2000-N	7035										
	0164	TP	JURA GREY	S 2000-N	7035				• ¹⁾					•	
	0168	60	AZUL	S 2005-R70B	2608005										
	0179	60	ARCTIC WHITE	S 0603-R80B	9003										
	0179	TN	ARCTIC WHITE	S 0505-R60B					• ¹⁾						
	0179	VE	ARCTIC WHITE	S 0603-R80B	9003										
	0188	TB	COOL WHITE	S 0502-R50B	9003										
	0188	TP	COOL WHITE	S 0502-R50B	9003				• ¹⁾						•
	0300	60	INFINITY	S 2570-Y90R	3001										
	0311	60	MARSALA	S 6030-Y80R	3009										
	0312	60	BURGUNDY	S 6020-R20B	3603020										
	0314	60	PAPRIKA	S 2070-Y70R	2001										
	0316	60	RED CHERRY	S 2570-Y90R	3001										
	0317	TP	PURE POWDER	S 0804-Y30R	9001				• ¹⁾						
	0317	VE	PURE POWDER	S 0804-Y30R	9001										
	0318	60	ROSY	S 1010-Y80R											
	0321	TP	BURNT ORANGE	S 4040-Y80R	8004				• ¹⁾						
	0321	VE	BURNT ORANGE	S 4040-Y80R	8004										
	0322	TN	DEEP RED	S 5030-Y90R	303030					• ¹⁾					
	0335	60	ORANGE	S 1070-Y50R	2011										
	0340	60	ZINNIA	S 3050-Y50R	8023										
	0413	60	CITRUS	S 0520-G90Y	0959030										
	0422	60	GINSTER	S 1060-Y10R	0808080										
	0424	60	CEYLON	S 1050-Y30R	1017										
	0425	60	PRIMROSE	S 1050-G90Y	0958080										
	0426	60	SUNFLOWER	S 2060-Y10R	1032										
	0439	60	SUNNY	S 0510-Y10R	0959020										
	0441	60	CORN	S 0520-Y30R	0709020										
	0446	60	GOLD	S 0530-Y20R	0859030										
	0455	60	LEMON PEEL	S 0560-G90Y	1016										
	0465	60	OCHRE	S 4030-Y30R	0705030										
	0515	60	BEIGE POWDER	S 1505-Y20R	1013										
	0520	60	BEAVER	S 7010-Y70R	8014										
	0531	60	SILICA	S 3005-Y20R	7032										

P = Postformbar Postforming
S = Standard Standard

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

1) Nicht postformbar. 2) 14 = 1 Palette; geringere Stückzahl (ab 4 Stück) erhältlich als Bestellprogramm, Lieferzeit 15 Werkstage.
1) Postforming not possible. 2) 14 = 1 pallet, lower MOQ (min. 4 boards) available as make to order, delivery time 15 working days

3) Span mit beidseitiger MDF-Beschichtung / einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar
3) Chipboard with MDF layer on both sides / available one-sided or two-sided decorative

LAGERPROGRAMM
STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMATE (mm) SIZES (mm)	HPL						SPASTYLING BOARD	MFB ⁶
	STANDARD		TRACELESS		DOORS			
	3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	3.050 x 1.300	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.350 x 1.320		
DICKE (mm) THICKNESS (mm)	0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,8	7,8	19
QUALITÄT QUALITY	P	S			S	S	S	S
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	1	1	1	1	1	1	2	14 ²

DEKOR DECOR	DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL
----------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------	------------

RESOPAL® COLOURS

0536 60 GRAVEL S 3005-Y50R 0856010									
0536 TP GRAVEL S 3005-Y50R 0856010									
0536 TN GRAVEL S 3005-Y50R 1007005									
0536 VE GRAVEL S 3005-Y50R 0856010									
0538 TB SOFT POWDER S 2005-Y50R 0808005									
0538 TP SOFT POWDER S 2005-Y50R 0808005									
0539 60 MUDDY GREY S 4010-Y10R 0806020									
0542 VE DUSTY EARTH S 3010-Y60R 0507020									
0546 TP TERRA GREY S 7502-Y 7022									
0546 VE TERRA GREY S 7005-Y20R 7022									
0547 60 CHOCOLATE S 8005-Y20R 0602005									
0552 TN CLAY BROWN S 5005-Y20R									
0553 TN COFFEE BROWN S 8005-Y80R 8017									
0565 60 ANTILOPE S 3010-Y40R 0607020									
0600 60 BUTTON S 2050-G20Y 1406050									
0601 TN SEAGRASS GREEN S 4020-G 1705015									
0602 60 PETROL S 2010-B50G 2108010									
0603 60 LIME S 1020-G50Y									
0605 TN DRAGON GREEN S 6502-G 1804005									
0607 60 SAGE GREEN S 3010-G10Y									
0611 TP MIDNIGHT GREEN S 7502-G 6012									
0611 VE MIDNIGHT GREEN S 8005-B80G 6012									
0614 VE CHALK GREEN S 4010-G30Y 1306010									
0617 60 BERGAMOT S 1050-G70Y 1008060									
0625 60 MAY GREEN S 3040-G90Y 0856050									
0626 60 SPRING S 1030-G40Y 1208030									
0630 60 JARDIN S 4050-G10Y 6001									
0631 60 ABSINTH S 0530-G60Y 1109035									
0634 60 DELICIOUS S 1040-G60Y 1108050									
0639 60 CARAMBOLA S 2060-G70Y 1007060									
0640 60 KIWI S 4050-G70Y 1005050									
0665 60 MOSS S 5020-G70Y 1005020									
0667 60 MINT S 1010-G60Y 1209010									
0670 60 JADE S 1515-B80G 1708010									
0703 TN DOCK BLUE S 7020-R90B 5011									
0712 60 BLUE VELVET S 5030-R80B 5000									
0716 VE CELESTIAL BLUE S 3010-R80B 2507010									
0717 TP ETERNAL BLUE S 8005-R80B 5008									
0717 VE ETERNAL BLUE S 8005-R80B 5008									
0724 60 AQUA S 0510-R90B									
0741 60 LILAC S 3020-R30B 4009									
0743 60 PACIFIC S 2050-R90B 5012									
0744 60 AZUR S 2030-R80B 2607020									
0760 60 COBALT S 4050-R80B 5010									
0763 60 ARA S 1020-R80B 2608015									
0767 60 MAJESTIC S 5040-R70B 2803035									
0777 60 CORNFLOWER S 8010-R70B 5011									
0781 60 SOIREE S 6020-R80B 2703020									
0792 60 PLUM S 4050-R20B 4004									
0901 60 BLACK S 9000-N 8022									
0901 CS BLACK S 9000-N 8022									
0901 TB BLACK S 8500-N 8022									
0901 TN BLACK S 8502-B 9004									
0901 TP BLACK S 8500-N 8022									
0901 VE BLACK S 9000-N 8022									
0921 60 PEPPER S 8500-N 7021									
0923 60 PEBBLE S 6500-N 7039									
0931 TN QUARTZ GREY S 7502-B 7024									
0932 TN MOUNTAIN GREY S 7000-N 7043									

LAGERPROGRAMM
STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMATE (mm) SIZES (mm)	HPL						SPASTYLING BOARD	MFB ⁶
	STANDARD		TRACELESS		DOORS			
	3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	3.050 X 1.300	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.350 x 1.320		
DICKE (mm) THICKNESS (mm)	0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,8	7,8	19
QUALITÄT QUALITY	P	S			S	S	S	S
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	1	1	1	1	1	1	2	14 ²

DEKOR DECOR	DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL
----------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------	------------

RESOPAL® COLOURS

0995 TP ELEPHANT S 6502-B 7012									
1503 60 PUTTY S 1505-Y10R 1008010									
1511 60 MANDARIN RED S 2070-Y80R 3033									
6001 60 ULTRA WHITE S 0603-R80B 9003									
9402 60 DAZZLING WHITE S 1005-R90B 2609005									
9410 TB NEUTRAL WHITE S 0500-N 9016									
9410 TP NEUTRAL WHITE S 0500-N 9016									
9417 60 SNOW WHITE S 0500-N 9016									
9417 EM SNOW WHITE S 0500-N 9016									
9417 VE SNOW WHITE S 0500-N 9016									
9429 60 PARROT S 2050-G40Y 1107060									
9440 60 NAVY S 7020-R80B 5013									
9450 60 TEAL S 5040-B10G 2203030									
9497 60 ULTRAMARINE S 3060-R80B 2604040									
9501 60 CORAL S 2040-Y80R 0407040									
10542 60 STORM S 6502-B 2604005									
10622 60 EBONY S 8000-N 7024									
10622 VE EBONY S 8000-N 7024									
10630 TB ANTHRACITE S 8000-N 7024									
10630 TP ANTHRACITE S 8000-N 7024									
1500N 60 SOFT GREY S 2002-Y 7044									
D14 60 PORT S 5040-R 3032									
D73 60 PEWTER S 4502-B 7001									
D90 60 NORTH SEA S 5502-G 7037									
D91 60 SLATE GREY S 7502-Y 7022									
D92 60 DOVE GREY S 3500-N 7036									
D96 60 SHADOW S 5005-Y20R 7006									
D96 TP SHADOW S 5005-Y20R 7006									
D96 VE SHADOW S 5005-Y20R 7006									
D319 60 BLUE ICE S 2020-R90B 2507010									
D351 60 TYROL GREEN S 3040-B50G 5018									
D354 60 DESIGNER WHITE S 0502-G 9003									
D354 CS DESIGNER WHITE S 0502-G 9003									
D362 60 NILE GREEN S 2020-B70G 6027									
D378 60 CLEAR TEAL S 3020-B50G 6034									
D391 60 CLOUD S 1005-R80B									
D403 60 WHITE SAND S 1005-Y 1013									
D414 60 SHOGUN S 3020-R90B 2506015									
D416 60 BLUE BONNET S 3040-R80B 2605030									
D419 60 LAGOON S 4030-B30G 2105020									
D421 60 MIDORI S 6030-B70G 6004									
D431 60 ALABASTER S 0603-Y40R 0759205									
D432 60 CASHMERE S 1005-Y50R 0609005									
D435 60 PONGEE S 0907-Y10R 1015									
D443 60 TIBETAN JADE S 5030-B50G 1904030									
D451 60 FIESTA REEF S 3060-R10B 4002									
D472 60 BALI BLUE S 2030-R70B 2806030									
D473 60 DELFT S 4040-R80B 2804040									
D475 60 BALTIC SEA S 5020-R90B 5014									
D478 60 AMAZON S 4005-Y20R 1006010									
D483 60 YELLOW S 0560-Y 1018									

P = Postformbar Postforming
S = Standard Standard

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

1) Nicht postformbar. 2) 14 = 1 Palette; geringere Stückzahl (ab 4 Stück) erhältlich als Bestellprogramm, Lieferzeit 15 Werkstage.
1) Postforming not possible. 2) 14 = 1 pallet, lower MOQ (min. 4 boards) available as make to order, delivery time 15 working days
3) Span mit beidseitiger MDF-Beschichtung / einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar
4) Chipboard with MDF layer on both sides / available one-sided or two-sided decorative

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR DECOR	DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR
----------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------

	HPL					SPASTYLING BOARD	MFB ⁴
	STANDARD	TRACELESS	DOORS				
	3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320			
FORMATE (mm) SIZES (mm)	3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.350 x 1.320	3.050 x 1.320	2.800 x 2.070
DICKE (mm) THICKNESS (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	19
QUALITÄT QUALITY	P	S		S	S	S	S
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	1	1	1	1	1	2	14 ²

RESOPAL® WOODS

	4490	EW	ZEBRANO NIGHTFALL	•					
	4490	HW	ZEBRANO NIGHTFALL	•					
	4490	WH	ZEBRANO NIGHTFALL	•				•	
	4501	EW	MERAN OAK	•					
	4502	EW	RIBBED OAK	•					
	4503	60	STEVENSON BIRCH	•					
	4503	EM	STEVENSON BIRCH	•					
	4509	EW	RIBBED EBONY	•					
	4513	EW	SUNDECK WOOD	•					
	4515	60	SUNDECK WOOD HOR	•					

RESOPAL® STONES AND MATERIALS

	2486	60	LUXOR	•					
	2493	60	REMINGTON MINE	•					
	2493	KS	REMINGTON MINE	•					
	2493	RM	REMINGTON MINE	•					•
	3115	AJ	LINEN	•					
	3207	EM	FINERY	•					
	3236	RM	ETERNAL IRON	•					
	3400	VE	NEBRA GREY	•					
	3447	EM	CLOUDY CEMENT	•					
	3506	EM	OLD WAGON	•					
	3510	EM	KERALA	•					•
	3514	60	ARAGON STONE	•					
	3514	CS	ARAGON STONE	•					
	3514	EM	ARAGON STONE	•					
	3514	RM	ARAGON STONE	•					•
	3524	RM	COLORADO	•					
	3529	EM	TERRAZZO TORINO	•					
	3533	EM	RUBY LIMESCALE	•					
	3540	90	GRANIC VEIN	•					
	3548	EM	DARK LINEN	•					
	3557	60	BERLIN CONCRETE	•					
	3561	RM	ESSENTIAL LIGHT WALL	•					
	3562	EM	ESSENTIAL WALL	•					
	3562	RM	ESSENTIAL WALL	•					•
	3563	60	MONOCRETE	•					
	3563	CS	MONOCRETE	•					
	3563	RM	MONOCRETE	•					•
	3570	RM	MARMO BIANCO	•					
	3572	RM	SAMSARA	•					
	3576	HW	EMPERADOR	•					
	3577	HW	MARMO NERO	•					
	3577	RM	MARMO NERO	•					
	3578	RM	TERRAZZO NATURALE	•					•
	3580	60	ARAGON GREY	•					
	3580	AJ	ARAGON GREY	•					
	3580	CS	ARAGON GREY	•					
	3580	EM	ARAGON GREY	•					
	3580	RM	ARAGON GREY	•					•
	3597	TP	COSMOS STONE	•					
	3597	VE	COSMOS STONE	•					
	4909	EM	MARMOR PAROS	•					•
	4909	VE	MARMOR PAROS	•					
	4913	RM	MINOS STONE	•					•
	4915	RM	BLUE STEEL	•					
	4918	60	CORRODA	•					
	4918	RM	CORRODA	•					
	4929	RM	MARMO TREVISO	•					•

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR DECOR	DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR
----------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------

	HPL					SPASTYLING BOARD	MFB ⁴
	STANDARD	TRACELESS	DOORS				
	3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320			
FORMATE (mm) SIZES (mm)	3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.350 x 1.320	3.050 x 1.320	2.800 x 2.070
DICKE (mm) THICKNESS (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	19
QUALITÄT QUALITY	P	S		S	S	S	S
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	1	1	1	1	1	2	14 ²

RESOPAL® STONES AND MATERIALS

	4934	EM	DON TELLO MARBLE						•
	4934	TP	DON TELLO MARBLE			• ¹			
	4934	VE	DON TELLO MARBLE	•					
	4939	KS	PATINA ROCK	•					
	4943	EM	EMPIRE SLATE	•					•
	4943	KS	EMPIRE SLATE	•					

RESOPAL® METALLIC ARTS® ³

	4602	RM	METALLIC ART COPPER	•					
	4602	CS	METALLIC ART COPPER	•					
	4603	RM	METALLIC ART GOLD	•					
	4604	RM	METALLIC ART PLATINUM	•					

RESOPAL® REAL METALS ^{1 3}

	3900	GB	ALUMINIUM BRUSHED		•				
	3901	GB	GOLD BRUSHED		•				
	3902	GB	COPPER BRUSHED		•				
	3903	GB	TITANIUM BRUSHED		•				
	3905	FG	ALUMINIUM MATTED		•				
	3906	TM	TITANIUM TRACELESS METAL		•				
	3907	HG	ALUMINIUM GLOSS		• ⁴				
	3909	HG	GOLD GLOSS		• ⁴				
	3951	TO	TITANIUM BRUSHED HORIZONTAL		• ⁵				

P = Postformbar Postforming
S = Standard Standard
3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.
3) Recommended for vertical application only.

1) Nicht postformbar.
1) Postforming not possible.
4) Dicke 0,9 mm.
4) Thickness 0,9 mm.

2) 14 = 1 Palette; geringere Stückzahl (ab 4 Stück) erhältlich als Bestellprogramm, Lieferzeit 15 Werktage.
2) 14 = 1 pallet, lower MOQ (min. 4 boards) available as make to order, delivery time 15 working days
5) Auch für horizontale Anwendung.
5) Also for horizontal application.

6) Span mit beidseitiger MDF-Beschichtung / einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar
6) Chipboard with MDF layer on both sides / available one-sided or two-sided decorative

ANWENDUNGS- BEREICH APPLICATION AREA	PRODUKT PRODUCT	DEKORE DECORS	FORMATE (mm) SIZES (mm)	DICKEN (mm) THICKNESSES (mm)	OBERFLÄCHEN TEXTURES	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS
HPL	RESOPAL HPL	Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors)	2.180 x 915	0,6/0,8/1,0/1,2	60, EM, VE, EW	4	15 Arbeitstage bis Menge von 600 Stk., >600 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 600 pieces, >600 pieces lead time on request	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage. /Also available in fire retardant version; other versions on request.
			2.180 x 1.020 2.180 x 1.320 2.350 x 1.320					
			3.050 x 1.320	0,6/0,8/1,0/1,2	60, 90, AJ, EM, EW, FW, HW, PI, RM, VE, WG, WH, WS*, XX			
			3.650 x 1.320		60, 90, AJ, EM, FW, HW, KS, RM, WH, XX			
		0148, 0188, 0538, 0546, 0901, 4085, 9410, 10630	2.180 x 1.020	0,8	TP			
		0148, 0164, 0188, 0317, 0321, 0536, 0538, 0546, 0611, 0717, 0901, 0995, 3597, 4085, 4934, 9410, 10630, D96	3.050 x 1.320 3.650 x 1.320	0,8/1,0/1,2	TP			
		0105, 0120, 0140, 0160, 0179, 0300, 0531, 0901, 4006, 4104, 4176, 4209, 4306, 4325, 4332, 4338, 4339, 4344, 4360, 4414, 4452, 4461, 9417, 10622, D90, D92, D96, D354, D435	2.600 x 1.380		60			
		2407, 2408, 2409, 2410	3.050 x 1.320	0,8	6M, HW			
3602, 3604, 3605, 3606, 3554, 4014, 4343	3.050 x 1.320		EM					
3523, 3573, 3579			RM					
Coloured Core HPL & Compact Coloured Core HPL & Compact	RESOPAL Pure White (HPL)	G0105, G9417, GD354		0,8 / 1,0 / 1,2	60, EM	4	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
		G9410			TP			
	RESOPAL Pure White (Compact)	G0105, G9417, GD354		6 / 8 / 10 / 12	60, EM			
		G9410			TP			
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool White core	H0179			60			
		H0188			TP			
		H3570			RM			
		H4022			WH			
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool Grey core	F0318	3.050 x 1.320 3.650 x 1.320	0,8 / 10 / 12	60			
		F0995, F10630	TP					
		F3447, F3570, F4604	RM					
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Light Brown core	D0536, D0538			WH			
D3514, D4603		TP						
D4069, D4081		RM						
RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Deep Black core	A0179, A0311, A0465, AD90			60				
	A0901			60, TP				
	A3563			RM				
	A4006, A4085			WH				
Premiumprodukte Premium Products	RESOPAL Magnetic	Dekor-Oberflächen Kombinationen analog RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decor-texture combinations analog RESOPAL HPL stock range(except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors)	3.050 x 1.320	1,2	60, EM, TP, VE	4	15 Arbeitstage 15 working days	
	Motiv in RESOPAL	Individuell Customized	3.050 x 1.320 (Druck/Print: 3.000 x 1.300) 2.180 x 1.320 (Druck/Print: 2.150 x 1.300)	1	60	1	Auf Anfrage /On request	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
	RESOPAL CREATIVE SELECTION HPL	Dekore (formatspezifisch) siehe RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de/creativeselection Decors (size-specific) see RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de/creativeselection	Produktionsmaß dekor-abhängig Production size depending on decor 3.050 x 1.320 3.050 x 1.300	0,9	60, EM, HW (dekorabhängig / depending on decor)	1	20 Arbeitstage 20 working days	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar; Dekorabhängig ist ein breiteres Produktionsmaß möglich und ein entsprechender Zuschnitt nötig. Also available in fire retardant version; available one-sided or two-sided decorative; Depending on the decor, a wider production size is possible and a corresponding cut is necessary.
	RESOPAL CREATIVE SELECTION Compact			4 / 6 / 8 / 10 / 12		25 Arbeitstage 25 working days		
	RESOPAL CREATIVE SELECTION Bonded Boards**			Nutzmaß / Usable size 3.050 x 1.300		18	4	

* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0.6mm thickness

**Bei Creative Selection Verbundelementen bezieht sich die angegebene Dicke rein auf das Trägermaterial. Hierauf muss noch Schichtstoff (Vorderseite 0,9 mm HPL, Rückseite 1,0 mm Gegenzug) mit 1,9 mm hinzugerechnet werden.) / **For Creative Selection Bonded Boards the specified thickness refers only to the substrate material. Laminate (0.9 mm HPL on the front, 1.0 mm backer on the back) 1.9 mm must be added to the specified thickness

ANWENDUNGS- BEREICH APPLICATION AREA	PRODUKT PRODUCT	DEKORE DECORS	FORMATE (mm) SIZES (mm)	DICKEN (mm) THICKNESSES (mm)	OBERFLÄCHEN TEXTURES	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH Ex WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS
Kompaktplatten Compact	RESOPAL Compact	Dekore siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm (ausgenommen RESOPAL Real Metals und exklusive TN-Dekore) Decors see RESOPAL HPL stock range (except RESOPAL Real Metals and exclusive TN-decors)	2.180 x 1.020 3.050 x 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60	1	15 Arbeitstage bis 300 Stk. bis 8mm bzw. 100 Stk. ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pcs. up to 8mm respectively 100 pcs. from 10mm; for bigger amounts lead time on request	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage; Compact mit einer Dicke kleiner als 4mm nur einseitig dekorativ verfügbar, ab 4mm beidseitig dekorativ Also available in fire retardant version; other versions on request; Compact with a thickness below 4mm only available one-sided decorative, from 4mm two-sided decorative
			3.050 x 1.320		EM, VE			
			2.180 x 1.020		EM			
			2.180 x 915		60, EM			
			2.180 x 1.320					
			3.650 x 1.320		60, EM, RM			
			0148, 0164, 0188, 0317, 0321, 0536, 0538, 0546, 0611, 0717, 0901, 0995, 3597, 4085, 4934, 9410, 10630, D96		3.050 x 1.320 3.650 x 1.320			
Verbundelemente** Bonded Boards**	RESOPAL Bonded Boards - Span P2 / Chipboard P2 (EN 312; E1; D-s2, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)	RESOPAL Real Metals	3.050 x 1.220	18		4	15 Arbeitstage 15 working days	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich Also available in fire retardant version
			3.050 x 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38				
			3.650 x 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 25 / 28 / 38				
			2.600 x 1.380	18				
			2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	18				
			2.180 x 915	18 / 19 / 28				
		RESOPAL Bonded Boards Span P3, feuchtigkeitsabweisend / Chipboard P3, moisture resistant (EN 312; E1; D-s2, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)	3.050 x 1.320	18	Formatspezifisch - siehe HPL Bestellprogramm			
		RESOPAL Bonded Boards Span P2, schwer entflammbar / Chipboard P2, fire retardant (EN 312; E1; B-s1, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)	3.050 x 1.250	18	Depending on size - see HPL make to order range			
		RESOPAL Bonded Boards MDF / L.MDF (EN 622-5; E1; D-s2, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)	3.050 x 1.320	18				
		RESOPAL Bonded Boards MDF schwarzer Kern / black core (EN 622-5; E1; D-s2, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)	3.050 x 1.220	18 / 19				
RESOPAL Bonded Boards Pappel Sperrholz / Poplar plywood (EN 636-1; E1; D-s2, d0 gemäß/acc. to EN 13501-1)	3.050 x 1.320	18						
RESOPAL Bonded Boards Gipsfaserplatte, nicht brennbar / gypsum fibre board, incombustible (EN 15283-2; A1 gemäß/acc. to EN 13501-1; 1.250 kg/m³)	3.030 x 1.270	18						
RESOPAL Bonded Boards Purenit 650MD, hochverdichteter Funktionswerkstoff (PU) / highly compressed functional material (PU) (EN 13145; E gemäß/acc. to EN 13501-1; 650 kg/m³)	3.050 x 1.320	13						

** Bei Verbundelementen bezieht sich die angegebene Dicke rein auf das Trägermaterial. Hierauf muss noch Schichtstoff (beidseitig 0,8 mm HPL) mit 1,6 mm hinzugerechnet werden (kann abweichen) / For Bonded Boards the specified thickness refers only to the substrate material. Laminate (0.8 mm HPL on both sides) with 1.6 mm must be added to the specified thickness (deviations possible).

ANWENDUNGS- BEREICH APPLICATION AREA	PRODUKT PRODUCT	DEKORE DECORS	FORMATE (mm) SIZES (mm)	DICKEN (mm) THICKNESSES (mm)	OBERFLÄCHEN TEXTURES	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS		
Nassraum-Elemente Wet room elements	RESOPAL SpaStyling BOARD	18 Dekor-Oberflächen Kombinationen - siehe RESOPAL SpaStyling Lagerkollektion 18 decors-texture combinations - see RESOPAL SpaStyling stock collection	2.590 x 1.320	7,8	Siehe SpaStyling Lagerkollektion See SpaStyling stock collection	2	15 Arbeitstage 15 working days			
		0164, 0538, 9410			TP					
0134, 0179			HW							
0763, 3447, 3554, 3602, 3604, 3605, 3606, 4014, 4082, 4343			EM							
4005		3.050 x 1.320 2.590 x 1.320	WH							
0607, 3523, 3524, 3570, 3573, 3579, 4915, D414			RM							
0148, 0188, 0536, 0995			TP							
	Weitere Dekor-Oberflächen Kombinationen analog RESOPAL HPL Lagerprogramm (außer TP und TN; Metallics und Real Metals) Further Decor-texture combinations analog RESOPAL HPL stock range (except TP and TN; Metallics and Real Metals)	3.050 x 1.320 2.590 x 1.320		Dekorspezifisch - siehe RESOPAL HPL Lagerprogramm Depending on decor - see RESOPAL HPL stock range	4		Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request			
	RESOPAL SpaStyling Creative Selection BOARD	21 Dekor-Oberflächen Kombinationen - siehe SpaStyling Creative Selection Kollektion online 21 decors-texture combinations - see SpaStyling Creative Selection collection online www.resopal.de/spastyling	Produktionsmaß Production size 3.050 x 1.320 Nutzmaß / Usable size 3.050 x 1.290	8	Siehe SpaStyling Creative Selection Kollektion See SpaStyling Creative Selection collection www.resopal.de/spastyling	2 oder ein Vielfaches von 2 2 or multiple of 2	30 Arbeitstage 30 working days			
Kompaktplatten für Außenanwendungen Compact exterior	RESOPAL Compact (Outdoor)	A120, B015, B070, B116, B117, B193, C017, C128, C148, C180, C183, F056, G044, G075, M124, M134, O079, P001, T006, T107	3.070 x 1.240	4 / 6 / 8 / 10 / 12,5	FI	4	20 Arbeitstage 20 working days			
		B070, B117, G075, T006	3.070 x 1.320		CS					
		B193, C128, C148, C180, C183, F056, O079			LI					
		A120, B015, B070, B116, C017, C180, C183, G075, M124, M134, P001	3.660 x 1.510		FI					
	RESOPAL X-LINE	0179, 0120, 0160, 0150, 0112, 0439, 0667, 0603, D431, D432, 0147, 0531, 0154, 0132, D391, D319	2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320	6 / 8 / 10 / 12	60	4	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Also available in fire retardant version; other versions on request		
	RESOPLAN	RESOPLAN Collection	Produktionsmaß Production size 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 Nutzmaß Screen size 2.170 x 1.010 3.040 x 1.310 3.640 x 1.310						4	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request
	Motiv in RESOPLAN	Individuell Customized	Produktionsmaß Production size 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 Nutzmaß Screen Size 2.090 x 930 2.960 x 1.260 3.560 x 1.260						1	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request
			1-3						20 Arbeitstage 20 working days	
Direktbeschichtete Platten Faced Board	Melamin-beschichtete Platte (Span) Melamine Faced Board (Chipboard)	0104, 0105, 0135, 0147, 0148, 0160, 0426, 0531, 0536, 0617, 0639, 0777, 0901, 9417, 10542, 10622, 1500N, D90, D91, D96, 4306, 4452	2.800 x 2.070	19	60	4	15 Arbeitstage 15 working days	Träger: Span 19 mm (andere Dicken und Träger auf Anfrage) Substrate: Chipboard 19mm (other thicknesses and substrates on request)		
		3562, 3580, 4055, 4076, 4145, 4209			EM					
		4067, 4080, 4082, 4083, 4084, 4166			EW					
		0147, 0148, 0546, 0901, 4303, 9417, 10622			VE					

TECHNISCHE DATEN UND ANFORDERUNGEN GEMÄSS EN 438*

TECHNICAL DATA AND REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 438*

	PRÜFMETHODE nach EN 438, Teil 2 TEST METHOD acc. to EN 438, Part 2	EINHEIT UNIT	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP RESOPAL HPL 0,6-1,2MM SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL RESOPAL HPL 0.6 - 1.2 MM				RESOPAL Compact	
			Standard Standard	F-Qualität F-Quality	Postformbar Postforming	Standard Standard	F-Qualität F-Quality	
Abriebfestigkeit Abrasion resistance	10	[Kennzahl] [index number]	3	3	3	3	3	
Stoßfestigkeit Impact resistance	20	[Kennzahl] [index number]	4/3	4/3	4/3	4	4	
Kratzfestigkeit Scratch resistance	25	[Kennzahl] [index number]	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze Resistance to dry heat	16	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Lichtechtheit Light fastness	27	[Graumaßstab] [grey scale rating]	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur Dimensional stability at elevated temperature längs quer longitudinal transverse	17	[%]	0,45-0,75 I 0,9-1,25	0,45-0,75 I 0,9-1,25	0,45-0,75 I 0,9-1,25	0,3-0,4 I 0,6-0,8	0,3-0,4 I 0,6-0,8	
Verhalten gegenüber kochendem Wasser: Resistance to immersion in boiling water:								
Aussehen Appearance		[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Gewichtszunahme Increase in weight	12	[%]				2 mm ≤ t < 5mm: ≤ 5,0 t ≥ 5 mm: ≤ 2,0	2 mm ≤ t < 5mm: ≤ 7,0 t ≥ 5 mm: ≤ 3,0	
Dickenzunahme Increase in thickness		[%]				2 mm ≤ t < 5mm: ≤ 6,0 t ≥ 5 mm: ≤ 2,0	2 mm ≤ t < 5mm: ≤ 9,0 t ≥ 5 mm: ≤ 6,0	
Beständigkeit gegenüber feuchter Wärme (100 °C) Resistance to damp heat (100 °C)	18	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Wasserdampfbeständigkeit Resistance to steam	14	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Postformbarkeit Postformability								
HPL 0,8mm HPL 0.8mm	31	[Radius mm]			≥ 8			
HPL 0,6mm HPL 0.6mm		[Radius mm]			≥ 6			

Die oben genannten Werte sind Durchschnittswerte und können je nach Dekor, Oberfläche und Produktdicke variieren / Above values are average values and may vary according to decor, texture and product thickness.

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN*

OTHER TECHNICAL DATA*

	PRÜFMETHODE TEST METHOD	EINHEIT UNIT	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL	
			RESOPAL HPL 0,6-0,8mm	RESOPAL Compact
Dichte Density	EN ISO 1183	[g/cm ³]	≥ 1,35	≥ 1,35
Biegefestigkeit Flexural strength längs quer longitudinal transverse	EN ISO 178	[MPa]	≥ 80	≥ 80
Elastizitätsmodul Modulus of elasticity längs quer longitudinal transverse	EN ISO 178	[MPa]		≥ 9000
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient Co-efficient of thermal expansion längs quer longitudinal transverse	DIN 51045 +80 °C / -20 °C	[1/K]	0,9 x 10 ⁻⁵ 1,6 x 10 ⁻⁵	0,9 x 10 ⁻⁵ 1,6 x 10 ⁻⁵
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	DIN EN 12664	[W/(m x K)]	ca./approx. 0,3	ca./approx. 0,3
Heizwert Calorific value	ISO 1716	[MJ/kg]	18-20	18-20
Wasserdampfdurchlässigkeit Steam permeability	DIN 53122	[g/(m ² x d)]	ca./approx. 2-4	
Oberflächenwiderstand (Antistatik) Surface resistance (antistatic behavior)	EN 61340-2-3 (keine statische Aufladung) (no static load)	[Ohm]	10 ⁹ -10 ¹¹	10 ⁹ -10 ¹¹
Oberflächenglanz Surface gloss	DIN EN ISO 2813	Reflektometerwert R' (60°) Reflectometer Value R'(60°)	Die Werte entnehmen Sie bitte dem Datenblatt OBERFLÄCHENGLANZ UND -HELLIGKEIT, das auf unserer Website abrufbar ist.	
Oberflächenhelligkeit surface brightness	in Anlehnung an in line with DIN Fachbericht 147 DIN Technical Report 147	Reflektionswert Y Reflectance Y	Please refer to the SURFACE GLOSS AND SURFACE BRIGHTNESS data sheet for the values, which is available on our website.	

* Diese technischen stellen nur ein Auszug dar, die vollständigen Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern, die auf unserer Website abrufbar sind. Weitere Prüfberichte sind auf Nachfrage erhältlich.
* This technical information is only an extract, the complete information can be found in the product data sheets, which are available on our website. Other test reports available on request.

PRODUKTE BRANDVERHALTEN*

PRODUCTS FIRE PERFORMANCE*

GEBÄUDE BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG - BUILDING FIRE CERTIFICATION

PRODUKTE PRODUCTS	DICKE THICKNESS	EUROKLASSE EN 13501-1 ⁽¹⁾ EUROCLASS EN 13501-1 ⁽¹⁾	
		NORMAL ENTFLAMMBAR NORMALLY FLAMMABLE	SCHWER ENTFLAMMBAR FIRE RETARDANT
RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥11,6 mm)		C-s2, d0
RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte ≥ 12 mm HPL on chipboard ≥ 12 mm	≥ 0,6 (≥13,2 mm)	D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾	
RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board; HPL auf MDF-Trägermaterial schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 16 mm HPL on MDF substrate FR ⁽⁴⁾ ≥ 16 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥17,6 mm)		C-s1,d0
RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board; HPL auf MDF-Träger ≥ 12 mm HPL on MDF substrate ≥ 12 mm	≥ 0,6 (≥13,2 mm)	D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾	
RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board; HPL auf nicht brennbarer Gipsfaserplatte ≥ 18 mm (A2) HPL on non-combustible gypsum fibre board ≥ 18 mm (A2)	≥ 0,8 - < 2 mm (≥19,6 mm)		B-s1,d0
RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board; HPL auf nicht brennbarer Gipsfaserplatte ≥ 18 mm (A2) HPL on non-combustible gypsum fibre board ≥ 18 mm (A2)	≥ 0,8 - < 2 mm (≥19,6 mm)	nicht getestet not tested	nicht getestet not tested
RESOPAL® HPL Traceless F RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 16 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 16 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥17,6 mm)		C-s2,d0
RESOPAL® Traceless RESOPAL® Bonded board; HPL auf Holzwerkstoff ⁽³⁾ ≥ 12 mm HPL on woodbased substrate ⁽³⁾ ≥ 12 mm	≥ 0,8 (≥13,6 mm)	D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾	
RESOPAL® HPL Traceless Premium F RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥11,6 mm)		C-s2,d2
RESOPAL® HPL Traceless Premium RESOPAL® Bonded board; HPL auf Holzwerkstoff ⁽³⁾ ≥ 12 mm HPL on woodbased substrate ⁽³⁾ ≥ 12 mm	≥ 0,8 - < 2 mm (≥13,6 mm)	D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾	
RESOPAL® Traceless Essential RESOPAL® Bonded board; HPL auf Spanplatte ≥ 12 mm HPL on chipboard substrate ≥ 12 mm	1mm (≥ 14 mm)	D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾	
RESOPAL Real Metals RESOPAL® Bonded board HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm	0,8 mm (≥11,6 mm)		B-s2,d0
RESOPAL® HPL Magnetic	-	nicht getestet not tested	nicht getestet not tested
MOTIV IN RESOPAL® HPL RESOPAL® Bonded board HPL auf Holzwerkstoff ⁽³⁾ ≥ 12 mm HPL on woodbased substrate ⁽³⁾ ≥ 12 mm	≥ 1,0 - < 2 mm (≥14,0 mm)	D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾	
MOTIV IN RESOPAL® HPL F RESOPAL® Bonded board HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm	≥ 1,0 - < 2 mm (≥12,0 mm)		C-s2,d0
RESOPAL® HPL CREATIVE SELECTION RESOPAL® Bonded board HPL auf Holzwerkstoff ⁽³⁾ ≥ 12 mm HPL on woodbased substrate ⁽³⁾ ≥ 12 mm	≥ 0,9 - < 2 mm (≥14,0 mm)	D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾	
RESOPAL® HPL CREATIVE SELECTION F RESOPAL® Bonded board HPL auf Spanplatte schwer entflammbar ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm HPL on chipboard FR ⁽⁴⁾ ≥ 10 mm	≥ 1,0 - < 2 mm (≥12,0 mm)		C-s2,d0

High Pressure Laminate
HPL Bonded Board

GEBÄUDE BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG - BUILDING FIRE CERTIFICATION

PRODUKTE PRODUCTS	DICKE THICKNESS	EUROKLASSE EN 13501-1 ⁽¹⁾ EUROCLASS EN 13501-1 ⁽¹⁾	
		NORMAL ENTLAMMBAR NORMALLY FLAMMABLE	SCHWER ENTLAMMBAR FIRE RETARDANT
Melamine Faced Board Acrylic Faced Board	RESOPAL® Traceless Faced Board MDF-beschichtete Spanplatte MDF faced chipboard	19 mm	D-s1,d0
	RESOPAL® MFC Standard-Spanplatte Standard chipboard	≥18,0 mm	D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾
	RESOPAL MFC F schwer entflammbare Spannplatte FR chipboard	≥ 12	B-s2,d0
	RESOPAL® MFC MDF standard MDF	≥18,0 mm	D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾
	RESOPAL MFC MDF F MDF schwer entflammbar ⁽⁴⁾ FR ⁽⁴⁾ MDF	19 mm	B-s1,d0
Compact HPL	RESOPAL® Compact	≥ 6 mm ≥ 10 mm	D-s1, d0 C-s2, d0 ⁽⁵⁾
	RESOPAL® Compact F	≥ 3 mm	B-s1,d0
	RESOPAL® Compact Colour (deep black)	≥ 10 mm	C-s2, d0 ⁽⁵⁾
	RESOPAL® Compact Colour (white, grey, brown)	≥ 10 mm	B-s2, d0 ⁽⁵⁾
	RESOPAL® Compact Traceless Premium	≥ 6 mm	D-s2, d2
	RESOPAL® Compact Traceless Premium F	≥ 6 mm	B-s1, d2
	RESOPAL® Compact Colour Traceless Premium	≥ 6 mm	C-s2,d0 ⁽⁵⁾
	RESOPAL® Compact Pure White Traceless Premium	≥ 6 mm	not tested nicht getestet
	Motiv in RESOPAL® Compact	≥ 6 mm ≥ 10 mm	D-s1, d0 C-s2, d0 ⁽⁵⁾
	Motiv in RESOPAL® Compact F	≥ 3 mm	B-s1,d0
	RESOPAL® Creative Selection Compact	≥ 6 mm ≥ 10 mm	D-s1, d0 C-s2, d0 ⁽⁵⁾
	RESOPAL Creative Selection Compact F	≥ 3 mm	B-s1,d0
	RESOPAL® COMPACT (OUTDOOR)	≥ 6 mm ≥ 10 mm	D-s2,d0 (CWFT) ⁽²⁾ C-s2, d0

(1) Prüfverfahren EN 13823 - Bewertung nach EN 13501-1. Details beachten (z.B. Klassifizierungsbericht, Amtsblatt der Europäischen Union); z.B. Gültigkeit in Kombination mit Trägern, Klebstoffsystem
(1) Test method EN 13823 - Ranking according to EN 13501-1. Consider details (e.g., Classification report, Official Journal of the European Union); e.g., validity in combination with substrate, adhesive system

(2) Klassifizierung (CWFT) - Zertifiziert ohne weitere Prüfung - gem. Amtsblatt der Europäischen Union
(2) Classification (CWFT) - Certified without further testing - acc. Official Journal European Union

(3) Holzbasierter Trägerwerkstoff in 12 mm, mittlere Dichte 600
(3) woodbased substrate, in 12 mm, medium density 600

(4) Schwer entflammbar (Träger) gemäß EN 13501-1. Die Anforderungen an die schwer entflammbaren Trägerwerkstoffe sind in den Klassifizierungsberichten zu entnehmen
(4) FR = Fire retardant (substrate) according to EN 13501-1. The requirements for fire retardant substrates can be found in the classification reports

(5) Das Produkt in der Standardqualität erfüllt ab dieser Produktdicke die angegebenen Anforderungen gemäß EN 13501-1
(5) The product in the standard quality fulfills the specified requirements according to EN 13501-1 from this product thickness upwards

TRANSPORT BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG - TRANSPORT BUILDING FIRE CERTIFICATION
SCHIFFSTRANSPORT - MARINE TRANSPORTATION

PRODUKTE PRODUCTS	GRAD GRADE	DICKE THICKNESS	ANWENDUNGEN APPLICATIONS	ZERTIFIKATE VERFÜGBAR CERTIFICATES AVAILABLE
RESOPAL® HPL	Postforming	0,8 mm	Wandbekleidung auf nicht brennbarem Untergrund ⁽¹⁾ Wall Paneling on non combustible structure ⁽¹⁾	Modul B + D (Qualitätssystem) Module B + D (Quality System)
High Pressure Laminate (HPL) RESOPAL® HPL F IMO	Schwer Entflammbar Fire retardant	0,8/1,0/1,2 mm	Wandbekleidung auf nicht brennbarem Untergrund ⁽¹⁾ Wall Paneling on non combustible structure ⁽¹⁾	Modul B + D (Qualitätssystem) Module B + D (Quality System)
RESOPAL® Real Metals 3905-FG, 3900-GB, 3901-GB, 3902-GB, 3903-GB, 3951-TO, 3906-TM	Standard	0,8 mm	Wandbekleidung auf nicht brennbarem Untergrund ⁽¹⁾ Wall Paneling on non combustible structure ⁽¹⁾	Modul B + D (Qualitätssystem) Module B + D (Quality System)

IMO MED-zertifizierte Produkte, geprüft in Kombination mit nicht brennbaren Untergründen, Prüfmethode IMO-Entschließung MSC.307(88)-(FTP-Code 2010), Anhang 1, Teil 2, Teil 5
IMO MED certified products. Tested in combination with non-combustible substrates. Test Method IMO Resolution MSC.307(88)-(FTP Code 2010) appendix 1, part 2, part 5
(1) Je nach endgültiger Anwendung (z. B. Möbel) ist eine IMO MED-Zertifizierung möglicherweise nicht erforderlich, bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften.
(1) According to final application (ie.furniture) IMO MED certification may not be required. Please refer to regulations in place

BAHNTRANSPORT - RAILWAY TRANSPORTATION

PRODUKTE PRODUCTS	GRAD GRADE	DICKE THICKNESS	ANWENDUNGEN APPLICATIONS	ZERTIFIKATE VERFÜGBAR CERTIFICATES AVAILABLE
High Pressure Laminate (HPL)	RESOPAL® HPL F	Schwerentflammbar Fire retardant	0,8 to 2 mm	HL2 - R1 Prüfbericht Test report
	RESOPAL® Aluprotect	Standard	1,2 mm	HL2 - R1 Prüfbericht Test report
Compact HPL	RESOPAL® Compact F	Schwerentflammbar Fire retardant	3 to 20 mm / 25 mm	HL2 - R1 Prüfbericht Test report

Produkte, die nach EN 45545-2: 2020 für Bahn der Klasse HL2 zertifiziert sind, können bei uns angefragt werden.
Products certified according to EN 45545-2: 2020 for railways classified HL2. For specific demand, please contact us.

BUS und KRAFTFAHRZEUGE - BUS AND CARS


PRODUKTE PRODUCTS	GRAD GRADE	DICKE THICKNESS	ANWENDUNGEN APPLICATIONS	ZERTIFIKATE VERFÜGBAR CERTIFICATES AVAILABLE
High Pressure Laminate (HPL)	RESOPAL® HPL	Standard - Postforming	0,6 - 1,2 mm	Prüfbericht Test report
Compact HPL	RESOPAL® Compact	Standard	2 - 6 mm	Prüfbericht Test report

Produkte zertifiziert according ECE R - 118 -02 annexes 6-7-8 for buses and cars (vehicles with more than 8 seats).
Produkte, die gemäß ECE R - 118 -02 Anhänge 6-7-8 für Busse und Pkw (Fahrzeuge mit mehr als 8 Sitzplätzen) zertifiziert sind.

WEITERE RELEVANTE PRODUKTINFORMATIONEN*
OTHER RELEVANT PRODUCT DATA*

Produktlebenszyklus / Raumluftqualität / Pflege und Gesundheit / Materialbeschaffung / Management / Ressourcen
Product Life Cycle / Indoor Air Quality / Care & Health / Sourcing Materials / Management / Ressources

PRÜFBERICHTE & KLASSIFIZIERUNGEN BZGL DES EMISSIONSVERHALTENS TEST REPORTS & CLASSIFICATION REGARDING EMISSIONS BEHAVIOUR	PRÜFMETHODE/ VERORDNUNG TEST METHOD /REGULATION	GRENZWERT/ PRÜFSZENARIO / % LIMIT VALUE / TESTSCENARIO / %	PRODUKTE PRODUCTS	VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY
Nachwachsende Materialien Renewable Materials	% Mass / % Masse ISO 14021:2016	≥ 65%	RESOPAL HPL RESOPAL Compact	Umweltproduktdeklaration (EPD) Umweltpass Environmental Product Declaration (EPD)
		≥ 85% Wood based panels	RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL Bonded Board	Environmental passport
Biobasierte Produkte Biobased Products	% Anteil an biogenem Kohlenstoff / % biobased carbon ISO 16620-2:2019	≥ 65%	RESOPAL HPL RESOPAL Compact	DIN CERTCO Zertifikate DIN CERTCO Certificates
		≥ 85% Wood based panels	RESOPAL Bonded Board	
"Post-consumer" recycelter Anteil (PCR) "Post-consumer" recycled content (PCR)	ISO 14021 - 2016	20%	RESOPAL HPL (0,6-1,0 mm)	RESOPAL recycelter Anteil selbst deklarierte Umweltsprüche ISO 14021 - 2016 RESOPAL recycled content selfdeclared environmental claims ISO 14021 - 2016
		75%	RESOPAL Bonded Board (18 mm Span & 0,8 mm HPL auf beiden Seiten /18 mm chipboard & 0,8 mm HPL on both sides)	
		48%	RESOPAL MFB	
		29%	RESOPAL Traceless Faced Board (TB)	
Niedrige Formaldehyd & VOC Emissionwerte Low Formaldehyde & VOC emission values	EN 16516 Chemikalienverbots- verordnung (ChemVerbotsV)	≤ 0,1ppm	RESOPAL MFB RESOPAL Traceless Faced Board RESOPAL Bonded Board	Testate Attestation reports
	DE-UZ 76 Testate (Blauer Engel) Attestation (Blue Angel)	Anforderungen an die Emission erfüllt Emission requirements fulfilled	RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL MFB RESOPAL Bonded Boards	
	Französisches Dekret VOC VOC French Decree	Wandszenario / Wall scenario Klassifizierung / Classification A	RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL Traceless Faced Board RESOPAL Bonded Board RESOPAL SpaStyling Board	
Wandszenario / Wall scenario Klassifizierung / Classification A+		RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Real Metals RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Compact Colour Traceless Premium RESOPAL MFB		
AgBB/ABG	Türszenario/Door scenario Klassifizierung/Classification A+	RESOPAL Compact	Eurofins Prüfberichte Eurofins test reports	
		≤ 1,0 mg/m ³ ≤ 0,1 mg/m ³		RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Real Metals RESOPAL Compact RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL HPL Colour Traceless Premium RESOPAL MFB RESOPAL Bonded Board RESOPAL SpaStyling Board
Allergikerfreundliche Produkte Allergy-friendly products	ECARF Qualitätssiegel ECARF quality label		RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL SpaStyling	ECARF Zertifikate ECARF Certificates

PRÜFBERICHTE & KLASSIFIZIERUNGEN BZGL DES EMISSIONSVERHALTENS TEST REPORTS & CLASSIFICATION REGARDING EMISSIONS BEHAVIOUR	PRÜFMETHODE/ VERORDNUNG TEST METHOD /REGULATION	GRENZWERT/ PRÜFSZENARIO / % LIMIT VALUE / TESTSCENARIO / %	PRODUKTE PRODUCTS	VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY
Antibakterielle Wirkung Antibacterial effect	JIS Z 2801 ISO 22196	Reduzierung der Mikroorganismen von ≥ 99,9% Reduction of the microorganisms of ≥ 99,9%	Für alle Produkte mit Ausnahme von /for all products except RESOPAL Real Metals, RESOPLAN, RESOPAL Traceless Essential (TN)	Gutachterliche Stellungnahme zur antibakteriellen Wirksamkeit (ISEGA) Expert's opinion antibacterial efficacy (ISEGA)
Kontakt mit Lebensmitteln/ Lebensmittelechtheit Food safe products	EN 1186 EN 13130 CEN/TS 14234	Unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln Harmless in contact with food	RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL Real Metals (3951-TO)	Unbedenklichkeitserklärung/ Declaration of harmlessness Food Safe / Certificates of compliance
Zertifizierte Produkte auf Holzbasis Verantwortungsvolle Beschaffung und Lieferung Certified products wood-based responsible sourcing and supply	PEFC (PEFC/04-31-1353) & FSC® (FSC-C104603) Zertifizierung/ Certification			PEFC (PEFC/04-31-1353) & FSC® (FSC-C104603) Zertifikate auf Anfrage PEFC (PEFC/04-31-1353) & FSC® (FSC-C104603) certificates on request
RESOPAL Zertifizierungen/ Certifications	ISO 9001 certification	Qualitätsmanagementsystem Quality management system		Website 
	ISO 14001 certification	Environmental management system Umweltmanagementsystem		
	ISO 50001 certification	Energy management system Energiemanagementsystem		

WEITERE RESSOURCEN: UMWELTINFORMATIONEN*
FURTHER RESSOURCES: ENVIRONMENTAL INFORMATION*

BESCHREIBUNG DESCRIPTION	PRODUKTE PRODUCTS	VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY
Produktlebenszyklus - Umweltproduktdeklarationen (EPD) Product life cycle - Environmental Product Declarations (EPD)	Umweltproduktdeklarationen enthalten Informationen über die Umweltauswirkungen einzelner Bauprodukte/RESOPAL Produkte und dienen der ökologischen Gebäudebewertung. Environmental Product Declarations (EPD) contain information about the environmental impact of individual building products/RESOPAL products used for the ecological assessment of buildings.	RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPAL MFB
Umweltpässe Environmental passports	Produktinformationen und Nachhaltigkeitsaspekte zur Herstellung, zur Verwendung und zum Ende des Lebenszyklus enthält. (Komfort und Gesundheit, natürliche Rohstoffe, optimierter Lebenszyklus CO2- Fußabdruck usw.) Product information and sustainability aspects on manufacturing, for use and end of life. (Comfort and health, natural raw materials, optimized life cycle CO2 footprint etc.)	RESOPAL HPL RESOPAL HPL Traceless Premium RESOPAL Compact RESOPAL Compact Traceless Premium RESOPAL MFB RESOPAL Traceless Faced Board
Umweltdatenblätter für Gebäude Building Environmental Data Sheets	Übersicht detaillierter Produktdaten, abgestimmt auf die Gebäudezertifizierungskriterien: DGNB (nur RESOPAL Compact incl. Compact Traceless Premium), LEED, BREEAM. Overview of detailed product data matched to the building certifications criteria: DGNB (only RESOPAL Compact incl. Compact Traceless Premium), LEED, BREEAM.	RESOPAL HPL (incl. RESOPAL HPL Traceless Premium) RESOPAL Compact (incl. RESOPAL Compact Traceless Premium) RESOPAL MFB (incl. RESOPAL Traceless Faced Board)
DGNB Navigator	Bringt das Informationsangebot von Herstellern mit der Nachfrage von Planern auf einer Plattform zusammen. Brings together the information offered by manufacturers with the demand from planners on one platform.	RESOPAL HPL RESOPAL Compact RESOPLAN

* Diese technischen und umweltrelevanten Informationen stellen nur ein Auszug dar, die vollständigen Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern und auf unserer Website. Weitere Prüfberichte sind auf Nachfrage erhältlich. /This technical and environmental information is only an extract, the complete information can be found in the product data sheets and on our website. Other test reports available on request.

UNSER INTERNATIONALES CUSTOMER SERVICE CENTER OUR INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE CENTER

Unser internationales Customer Service Center ist Ihr zentraler Ansprechpartner bei allen Fragen zu Ihrem Auftrag.


Wir beraten Sie rund um die Anwendungsgebiete und Eigenschaften unserer Produkte, immer mit Blick auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse.

Von der Auftragsannahme, Auftragskoordination und -kontrolle bis hin zur Verladung sorgen wir für einen ganzheitlichen Customer Service Prozess – in Deutschland, Europa und weltweit.

Our International Customer Service Center is your central point of contact to answer all your questions in relation to your order.

We advise you on all areas of application and properties of our products, with your wishes and requirements always in mind.

From initially taking the order to coordinating and monitoring it, through to dispatching the products, we provide a holistic customer service process – in Germany, Europe and across the world.



Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns per Telefon von Montag bis Freitag zwischen 7:30 Uhr und 17:00 Uhr oder senden Sie uns eine Email.
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter.



Do you have questions or suggestions?
Contact us by phone from Monday to Friday between 7:30 a.m. to 5:00 p.m. or send us an email.
Our customer service team is happy to help.

DACH (DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ)

Team DACH Handel
(Holzhändler, Verarbeiter und sonstige Branchen)
+49 6078 - 80 444
handel@resopal.de

Team DACH Industrie
+ 49 6078 - 80 222
industrie@resopal.de

EXPORT

Alle Regionen außerhalb DACH
+ 49 6078 - 80 407
export@resopal.de

DACH (GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND)

Team DACH Handel
(wood dealers, processors and other trades)
+49 6078 - 80 444
handel@resopal.de

Team DACH Industrie
+ 49 6078 - 80 222
industrie@resopal.de

EXPORT

All regions except DACH
+ 49 6078 - 80 407
export@resopal.de

VERSAND

VERPACKUNG

Die meisten unserer Produkte sind standardmäßig auf Palette mit Kartonage und Folie sowie mit Kunststoff-Umreifungsband und Kantenwinkel verpackt.

Alle Kompaktplatten (für Innen- und Außenbereich) sind mit einem geeigneten Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen ausgestattet.

Sie bevorzugen die Lieferung von Resopal Produkten mit einer speziellen Schrumpffolie¹ oder in einer individuellen Verpackung? Gerne erstellt unser internationales Customer Service Center Ihnen hierfür ein Angebot.

Planen Sie bitte für Sonderverpackungen bis zu zwei zusätzliche Tage für den Versand ein.

Soll der Weiterversand per Luft- oder Seefracht erfolgen? Fragen Sie in diesem Fall nach unseren hitzebehandelten Containerpaletten, die von vier Seiten zugänglich sind.

VERSAND UND ABHOLUNG

Unsere Lieferungen erfolgen nach einem Routenplan mit definiertem Ladetag und festgelegten Laufzeiten.

Direktfahrten sowie Express-Lieferungen können wir gegen Aufpreis für Sie organisieren. Übrigens: Ab einer Ladung von sechs Tonnen sind flexible Ladetage und Lieferzeiten ohne Aufpreis möglich.

Kontaktieren Sie hierfür unser internationales Customer Service Center.

Gerne können Sie Ihre bestellte Ware auch von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr bei uns in Groß-Umstadt abholen. Die Bereitstellungszeit beträgt zwei Tage. Bitte beachten Sie, dass Abholungen nur mit Fahrzeugen mit seitlicher Beladung (Planen-LKW) zulässig sind. Kofferverfahrzeuge mit Heckbeladung sind ungeeignet.

Bitte informieren Sie uns bei der Bestellung über die gewünschte Versandart.

¹ Schrumpffolien sind nur für folgende Produkte möglich: Resopal SpaStyling Boards, Kompaktplatten, Verbundelemente

SHIPPING

PACKAGING

Standard shipping for most of our products is on a pallet, packaged in cardboard and plastic film, with plastic straps and edge protectors.

All compact panels (for interior and outdoor use) are equipped with suitable protection against moisture and mechanical damage.

Would you prefer your order of Resopal products to be shipped in special shrink wrapping¹, or in individual packaging? Please contact our International Customer Service Center for a quote.

For special packaging, please plan up to two additional days for shipment.

Will your order be transhipped by air or ocean freight? Ask about our heat-treated container pallets that can be accessed from four sides.

SHIPPING AND PICKUP

Our shipments are delivered according to a route plan, with a specified loading day and specified transit times.

Direct deliveries and express deliveries can be organized for an additional fee. Please note: for shipments of six tons or more, flexible load days and delivery times are possible without surcharge.

Please contact our International Customer Service Center for more information.

You are also welcome to pick up orders from us directly in Groß-Umstadt Monday through Friday from 7 a.m. to 3 p.m. We require two days notice to get your order ready for pickup. Please note that orders may only be picked up by side-loading vehicles (tarpaulin trucks). Rear-loading box trucks are not suitable.

Please inform us of the desired shipping method when ordering.

¹ Shrink wraps are only possible for the following products: Resopal SpaStyling Boards, compact boards, bonded boards

KOSTENLOSE MUSTERBESTELLUNG

Bestellen Sie Ihr Echtmuster ganz bequem online.

Unsere HPL-Muster sind in den Größen DIN A5 für RESOPAL Colours und DIN A4 für alle anderen Dekore erhältlich.

Alle Bestellungen, die uns vor 15 Uhr erreichen, werden noch am gleichen Tag versendet, natürlich versandkostenfrei.

**NEWSLETTER**

Erhalten Sie schnell und einfach die neuesten Updates zu unseren Produkten und Designs.

**MEHR INSPIRATION**

Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen und lassen Sie sich informieren und inspirieren!

**BROSCHÜREN / BILDER / TECHNISCHE DATENBLÄTTER**

Aktuelle Broschüren, technische Datenblätter, Zeichnungen und Bildmaterial finden Sie im Downloadbereich auf unserer Website.

**FREE SAMPLE ORDER**

Order your real sample conveniently online.

Our HPL samples are available in the sizes DIN A5 for RESOPAL Colours and DIN A4 for all other decors.

All orders that reach us before 3 p.m. will be dispatched on the same day, with free shipping.

NEWSLETTER

Get the latest updates on our products and designs quickly and easily.

MORE INSPIRATION

Follow our social media channels for the latest information and inspiration.

BROCHURES / PICTURES / TECHNICAL DATA SHEETS

The latest brochures, technical data sheets, drawings and image files can be found in the download area on our website.

PERSÖNLICHE BERATUNG

Vor Ort und kompetent. Ihr Ansprechpartner im Außendienst berät Sie gerne zum Einsatz von RESOPAL Produkten in Ihrem Projekt.

**PARTNERHÄNDLER**

Hier finden Sie den passenden Händler in Ihrer Nähe.



Informieren Sie sich schnell und einfach über Neuheiten, lassen Sie sich von unseren Designs inspirieren und bestellen Sie kostenlos Muster. Broschüren, technische Datenblätter oder Informationen zu Ansprechpartnern vor Ort, finden Sie ebenfalls einfach und bequem auf unserer Website.

Find the latest information quickly and easily about our newest products, be inspired by our designs, and request free samples. In addition, brochures, technical data sheets, and local sales & distribution partners may be found available on our website.

FIND-A-REP SEARCH

On site and competent. Your field representative will be happy to advise you on the use of RESOPAL products in your project.

WHERE-TO-BUY

Find the right distribution partner near you.

www.resopal.de

REGISTRIEREN
SIE SICH ONLINE



REGISTER ONLINE

